


姿図



【諸注意】

- ①DC電源入力端子には最大2.0sqまでの単線もしくは撚り線(半田上げ)を使用のこと
- ②PWM出力端子には最大2.0sqまでの単線もしくは撚り線(半田上げ)を使用のこと
信号線は電源線との併設をしないこと。

本図面に記載の内容は改良その他により予告なく変更になる場合があります。予めご了承ください。

				10		
				9		
				8		
				7		
				6	板金フタ	黒色つや消し塗装
				5	板金ベース	黒色つや消し塗装
④				4	信号出力LAN端子台	コントローラ(CC2□-□□)専用端子台
③				3	信号入力LAN端子台	コントローラ(CC2□-□□)専用端子台
②				2	PWM出力端子台	DC12~24V PWM出力
①				1	DC電源入力端子台	DC12~24V入力
改版履歴				番号	部品名	備考
仕様	入出力電圧: DC12~24V / 最大消費電力: 2W / 最大制御電流: 5A / 使用環境: 屋内(-10~40°C) / 重量: 210g / 適合負荷: 当社製DC電源入力タイプのLED器具 使用条件: 専用コントローラ・過電流保護機能付DC電源装置と組み合わせること					機種
尺度	1:2	設計	高木	製	高木	品番
			'14.02.10		'14.02.10	
			検		承認	品名
					西村	1CH PWM調光ドライバ
					'14.02.10	