



| 諸仕様 | |
|--------|-------------------|
| 定格電圧 | DC 12V |
| 消費電力 | 1.5W/モジュール 24W/1本 |
| 使用環境 | 屋内 / -10~+70°C |
| 耐水性 | 防滴構造(IPX7適合) |
| 発光色 | 白・電球色 |
| 重量 | 約28g/1モジュール |
| 付属品 | 取扱説明書 |
| 部品番号詳細 | |
| 1 | シリコン密封剤 |
| 2 | + : 白+赤リード線 |
| 3 | - : 白+黒リード線 |
| 4 | LED×3 |
| 5 | チャンネル固定用ミ |
| 6 | M4ビス用穴×2 |
| 7 | 本体ケース(> PC <) |

⚠ 注意: 品番は、4本セットでの品番になります。
4本セット品番
 白色 LM03-164AW5-3
 電球色 LM03-164AL5-3

※使用容量にあったDC12V電源トランスと接続下さい。

| 材質・寸度 | | 数量 | 処理・加工 | | | | | | |
|-------|-------|----|-------|---------|----------|---------|----|----|----------|
| 摘要 | 製品外観図 | | | 機種 | 品番は図中に記載 | | | | |
| | 品番 | | | | | | | | |
| 尺度 | 1:1 | 設計 | 製図 | 高木 | 検図 | 西村 | 承認 | 品名 | LEDモジュール |
| | | | | 2010.10 | | 2010.10 | | | |