



本図面に記載の内容は改良その他により予告なく変更になる場合があります。予めご了承ください。

| | | |
|----|----------|-----------|
| 5 | リード線(桃色) | 十極 シリコン被膜 |
| 4 | リード線(灰色) | 一極 シリコン被膜 |
| 3 | エンドキャップ | 透明シリコン |
| 2 | LED | 1素子 0.3 W |
| 1 | 軟質ケース | 透明シリコン |
| 番号 | 部品名 | 備考 |

仕様
発光色(色温度):電球色(2800K)
入力電圧:24V
消費電力:15W / m

| | | | | | |
|-------|----------|-----------------|---------------|-------------------------|----------|
| 材質・寸度 | | 数量 | | 処理・加工 | |
| 製品外観図 | | | | | |
| 摘要 | 1:2 (A4) | 設計 | 山室 | 製図 | 山室 |
| 尺度 | | | 2012.4.2 | | 2012.4.2 |
| | | | 山室 | 検図 | 山室 |
| | | | 2012.4.2 | | 2012.4.2 |
| | | | 承認 | | 西村 |
| | | | 2012.4.2 | | |
| | | 機種 | 品番 | 品名 | |
| | | 10mmピッチ 屋内専用タイプ | TM10-091AL-11 | LEDテープライトソッドア 10 mm ピッチ | |