

製品仕様書

1. 型式 : 1CH-PWM 調光ドライバ (CC16)
2. 適用範囲 : 本仕様書は、1CH-PWM 調光ドライバについて規定する。
3. 機能・構造及び寸法
- (1) 機能 : 低電圧 LED モジュール(弊社製品に限る)の調光 (別途 調光器が必要)
 - (2) 適合調光器 : 組込用調光器(品番 : CC29)
 - (3) 外形 : L140×W60×H45 (mm)
 - (4) 重量 : 約 210 g
 - (5) ケース材質 : 鋼板 / 黒色つや消し塗装
 - (6) 電源入力端子 : 1基 : スクリューレス端子台 (適合電線 単線 / φ2.0mm まで)
 - (7) 出力端子 : 1基 : スクリューレス端子台 (適合電線 単線・撚り線 / φ2.0mm まで)
 - (8) 信号端子 : 2基 : LAN ケーブル用端子台 (弊社調光器の信号入力 / 送り用)
 - (9) 適合信号線 : ストレート LAN ケーブル (CAT5e)・配線長合計 100m以内を推奨
4. 電気特性
- (1) 規格・方式 : PWM 方式
 - (2) 調光範囲 : 5 ~ 100%
 - (3) チャンネル数 : 1 チャンネル
 - (4) 制御電流 : 最大 5A
 - (5) 入力電圧 : DC12V ~ 24V
 - (6) 消費電力 : 最大 2W
5. 使用環境条件
- (1) 使用環境 : 屋内 -10~40℃ (結露なきこと)
 - (2) 電源 : 過電流・過電圧保護機能がある電源と組み合わせてご使用下さい。
6. 注意事項
- ・絶対に分解・改造をしないで下さい。火災・感電・故障の原因になります。
 - ・濡れた手でのご操作は絶対に行わないで下さい。感電の原因になります。
 - ・本製品には水をかけないで下さい。水がかかり、そのまま使用すると感電・漏電・故障の原因になります。
 - ・表示の電源電圧以外では使用しないで下さい。火災・感電・故障の原因になります。

7. 外観図

