

2026年6月30日

お客様各位

エイテックス株式会社  
福岡市博多区東光2-10-3

## 製品仕様変更のお知らせ

拝啓 貴社益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。  
平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

この度、当社製品の消費電力表記につきまして、  
JIS C 8105-3 への準拠を目的とした表記に変更致します事をご案内申し上げます。  
お客様には何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

今後とも、更なるサービスの向上に努めてまいりますので、  
変わらぬご愛顧のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。

敬具

### ■変更内容

〈アウトドア製品〉

品番	色温度・ ラインナップ	現行電力表示	変更後
TL20-ADR-50K TL20-ADR-28K	5000K 2800K	12 W/m	13 W/m
TL10-ADR-F TL10-ADR-S	ファインピッチ スタンダードピッチ	13 W/m 12 W/m	14 W/m 13 W/m
TLD10-ADR-F TLD10-ADR-S	ファインピッチ スタンダードピッチ	13 W/m 12 W/m	14 W/m 13 W/m
TL08-090W22K	2200K	20 W/m	23 W/m
GLD-B GL-B	青	10 W/m	11 W/m
GLSD-□□K GLS-□□K	□□は色温度 50: 5000K 30: 3000K 40: 4000K 28: 2800K 35: 3500K 25: 2500K	10 W/m	9.8 W/m

〈インドア製品〉

品番	色温度・ ラインナップ	現行電力表示	変更後
SHMV-□□K	□□は色温度 50: 5000K 30: 3000K 40: 4000K 27: 2700K 35: 3500K	12 W/m	14 W/m
TM-TU	調光可 2200K~6500K	Max. 17 W/m 2200K: 8.5 W/m 6500K: 8.5 W/m	Max. 18 W/m 2200K: 9.0 W/m 6500K: 9.0 W/m
SL□□-DF2LX	□□は色温度 50: 5000K 30: 3000K 40: 4000K 27: 2700K 35: 3500K	12 W/m	13 W/m

■変更実施日：

2026年8月以降 当社新カタログ発刊後

※ご不明な点、ご質問等につきましては、各営業所にお問い合わせをお願い致します。

以上